



Hoja de datos técnicos

3MTM ScotchPadTM Pestañas colgantes premium 1074



Detalles del
producto



Información
reglamentaria/FDS

Descripción del producto

Las 3MTM ScotchPadTM Hang Tabs están diseñadas para adherirse a la superficie de un producto y luego colgar dicho producto de una percha para fines de exhibición. La 3MTM ScotchPadTM Hang Tab 1074 está compuesta de un poliéster 3MTM Scotchpar™ que es el respaldo más resistente a la abrasión con el sistema de adhesivo termofusible sensible a la presión más consistente disponible y está laminado a un grueso poliéster superior en el que se perfora un orificio para la percha. Esta pestaña precortada está preapilada en pilas de 10 para una fácil aplicación manual y portabilidad. Es útil para colgar paquetes envueltos en plástico retráctil, así como para la reparación en tienda de embalajes dañados. Debido a que la pestaña completa no es rígida, la pestaña se puede aplicar antes de empacar un producto en su caja y permanecerá doblada hasta que se desempaque y se cuelgue.

Características del producto

- Se adhiere instantáneamente a paquetes encogidos, cajas y superficies de productos.
- Respaldo resistente a la abrasión, al desgarrado de bordes y a las divisiones.
- Las pestañas colgantes ScotchPad 1074/1075/1076 tienen pestañas flexibles.
- Muestre los productos donde sean fáciles de ver.
- El borde de película resistente evita el desgarrado y la rotura de estas pestañas colgantes.
- El cabezal rígido de poliéster proporciona una visualización limpia del producto.
- La cinta transparente no oculta los gráficos.

Nota de información técnica

La siguiente información técnica mación y los datos solo deben considerarse representativos o típicos y no deben utilizarse para fines de especificación.

Propiedades Físicas Típicas

Nombre del atributo	Método de prueba	Sustrato	Valor
Tipo de adhesivo			Adhesivo termofusible sensible a la presión adhesivo caucho-resina
Volver			Orientado biaxialmente 3MTM Película de poliéster Scotchpar™
Total Hang Tab (Superior)	ASTM D3652		0.343 mm (13.5 mil)
Agujeros			Redonda – funciona con una sola pegs
Poder de retención	ASTM D3654	Tablero de fibra	14,000+ min
Laminado de cabecera			Copolímero de poliéster PETG
Espesor Laminado	ASTM D3652		0.254 mm (10 mil)
Grosor de respaldo	ASTM D3652		0.051 mm (2 mil)
Grosor total de la cinta	ASTM D3652		0.089 mm (3.5 mil)

Características de rendimiento típicas

Nombre del atributo	Método de prueba	Temperatura	Valor
Adhesión por pelado a 180°	ASTM D3330	23 °C (73 °F)	6 N/cm (78 oz/in) 1
Elongación a la rotura	ASTM D3759		130 %
Resistencia a la tracción	ASTM D3759		117 N/cm 2

1 304 mm/min (12 in/min)

2 Dirección de la máquina

Información de manejo/aplicación

Técnicas de aplicación

La aplicación de las lengüetas colgantes 3MTM ScotchPad™ se realiza más fácilmente a temperatura ambiente porque a temperaturas más frías, cercanas a 0 °C (32 °F), el adhesivo se vuelve más firme. Una vez aplicadas, las lengüetas colgantes ScotchPad funcionarán bien en los rangos de temperatura normales que suelen encontrar los productos empaquetados en entornos de envío y almacenamiento sobre una superficie que permite una posición vertical recta sin desprendimiento. A menos que se realicen pruebas para confirmar que una lengüeta colgante ScotchPad soportará un producto más pesado, se recomienda un peso de 3/4 lb. o menos. Algunos productos bien equilibrados de tres libras se han exhibido utilizando dos lengüetas colgantes ScotchPad colocadas en un objeto en una posición opuesta. Se recomienda realizar pruebas previas. Se pueden usar tres lengüetas colgantes ScotchPad 1074/1075/1076 para sujetar muestras planas gruesas en una carpeta de anillas. Debido a que la lengüeta completa no es rígida, también se pueden preaplicar a los productos y doblar antes del envío, lo que elimina el exceso de volumen de envío. Algunos fabricantes empaquetan almohadillas adicionales con el producto para que el minorista pueda reparar cabeceras de cartón de embalaje rotas o dañadas, lo que reduce los productos invendibles que roban beneficios.

Almacenamiento y vida útil

Guardar en condiciones normales de luz solar directa. Para obtener los mejores p

ns de 4° a 27°C (40° a 80°F) y 40 a 50% de humedad relativa en el embalaje original, fuera
 erformance, use this product within 24 months from date of manufacture.

Tallas disponibles

Nombre del atributo	Valor
Tamaño del producto	2in x 1in

Tamaños disponibles - Detallado



Información

Información técnica: La información técnica, la orientación y otras declaraciones contenidas en este documento o proporcionadas de otro modo por 3M se basan en registros, pruebas o experiencia que 3M considera fiables, pero no se garantiza la exactitud, integridad y naturaleza representativa de dicha información. Dicha información está destinada a personas con conocimientos y habilidades técnicas suficientes para evaluar y aplicar su propio juicio informado a la información. No se concede ni se implica ninguna licencia en virtud de los derechos de propiedad intelectual de 3M o de terceros con esta información.

Selección y uso del producto: Muchos factores ajenos al control de 3M y que solo el usuario conoce y controla pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado y adecuado para la aplicación del cliente, lo que incluye realizar una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y revisar todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). La falta de evaluación, selección y uso adecuados de un producto 3M y de los productos de seguridad apropiados, o el incumplimiento de todas las regulaciones de seguridad aplicables, puede resultar en lesiones, enfermedades, muerte y/o daños a la propiedad.

Garantía, Remedio Limitado y Descargo de Responsabilidad: A menos que se indique específicamente una garantía diferente en el embalaje o la literatura del producto 3M aplicable (en cuyo caso dicha garantía rige), 3M garantiza que cada producto 3M cumple con la especificación del producto 3M aplicable en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si un producto 3M no cumple con esta garantía, entonces el único y exclusivo remedio es, a opción de 3M, el reemplazo del producto 3M o el reembolso del precio de compra.

Limitación de responsabilidad: Salvo por el recurso limitado indicado anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daños derivados de o relacionados con t el producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, pero no limitado a, pérdidas de beneficios o oportunidad de negocio), independientemente de la teoría legal o equitativa que se alega, incluyendo, entre otras, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.

Descargo de responsabilidad: Los productos industriales y ocupacionales de 3M están destinados, etiquetados y empaquetados para su venta a clientes industriales y ocupacionales capacitados para su uso en el lugar de trabajo. A menos que se indique específicamente lo contrario en el empaque o la literatura del producto aplicable, estos productos no están destinados, etiquetados ni empaquetados para su venta o uso por parte de consumidores (por ejemplo, para uso doméstico, personal, escolar primario o secundario, recreativo/deportivo u otros usos no descritos en el

(incluido en el embalaje o la documentación del producto aplicable), y debe seleccionarse y utilizarse de conformidad con las normativas y normas de salud y seguridad aplicables (por ejemplo, U.S. OSHA, ANSI), así como con toda la documentación del producto, las instrucciones de uso, las advertencias y las limitaciones, y el usuario debe tomar cualquier medida requerida en virtud de cualquier retirada, acción de campo u otra notificación de uso del producto. El uso indebido de los productos industriales y ocupacionales de 3M puede provocar lesiones, enfermedades o la muerte. Para obtener ayuda con la selección y el uso del producto, consulte a su profesional de seguridad in situ, higienista industrial u otro experto en la materia. Para obtener información adicional sobre el producto, visite www.3M.com.

Declaración de la IS

U

Este producto fue fabricado bajo un sistema de calidad 3M registrado según las normas ISO 9001.

3MTM División de Especialidades
Industriales 3M Center, St. Paul, MN
55144-1000 www.3M.com

©3M 2024 (9/24)