

Scotch® Cinta estirable 8884 • 8886

3

Datos técnicos

Junio de 2009

Descripción del producto

Scotch® Stretchable Tape 8884 y 8886 es una cinta transparente y estirable de alto rendimiento, diseñada para asegurar palés de tipo A y B en envíos internos y externos. **

**Los palés de tipo A tienen un saliente inferior a una pulgada.

Los palés de tipo B tienen un saliente de entre una y tres pulgadas.

Construcción

	Soporte	Adhesivo	Color del soporte
Scotch® Cinta 8884	4 mil (0.102 mm) Polietileno lineal de baja densidad	Resina de caucho sintético sensible a la presión	Transparente
Scotch® Cinta 8886	Polietileno lineal de baja densidad, 6 mil (0.152 mm)	Resina de caucho sintético sensible a la presión	Transparente

Propiedades físicas típicas

Nota: La siguiente información y datos técnicos deben considerarse únicamente representativos o típicos, y no deben utilizarse con fines de especificación.

	Scotch® Cinta 8884	Scotch® Cinta 8886	Método de ensayo ASTM
Adhesión al acero:	70 oz./in. de ancho (77 N/100 mm de ancho)	65 oz./in. de ancho (71 N/100 mm de ancho)	D-3330
Resistencia a la tracción:	20 lb/pulg. (350 N/100 mm)	28 lb/pulg. (490 N/100 mm)	D-3759
Elongación a la rotura:	710%	720%	D-3759
Espesor total:	5 mil (0.13 mm)	7 mil (0.18 mm)	D-3652

Tamaños disponibles

	Scotch® Cinta 8884	Scotch® Cinta 8886
Anchos estándar:	1.4 in. (36 mm)	1.4 in. (36 mm)
Diámetro interior del núcleo (ID):	3 in. (76.2 mm)	3 in. (76.2 mm)
Longitudes:	60 yds. (55 m)	60 yds. (55 m) y 547 yds. (500 m)

Condiciones de almacenamiento

Guardar detrás del stock actual. Conservar en un lugar limpio y seco. Se recomienda una temperatura de 40-80°F (4-26°C) y una humedad relativa del 40-50%. Rotar el stock.

Vida útil

Para obtener el mejor rendimiento, utilizar este producto en un plazo de 18 meses desde la fecha de fabricación.

Scotch® Cinta extensible

8884 • 8886

Información técnica

La información técnica, las recomendaciones y otras declaraciones incluidas en este documento se basan en ensayos o en la experiencia que 3M considera fiables, pero no se garantiza la exactitud ni la integridad de dicha información.

Uso del producto

Muchos factores, ajenos al control de 3M y que dependen exclusivamente del conocimiento y control del usuario, pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación concreta. Dada la diversidad de factores que pueden afectar al uso y al rendimiento de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el producto 3M y de determinar si es adecuado para un fin específico y compatible con su método de aplicación.

Garantía, recurso limitado y exención de responsabilidad

Salvo que se indique expresamente una garantía adicional en el embalaje del producto 3M correspondiente o en su documentación, 3M garantiza que cada producto 3M cumple la especificación aplicable en el momento en que 3M lo envía. 3M NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN, EXPRESA O

IMPLÍCITA, INCLUIDA, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, O CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DERIVADA DE UNA RELACIÓN COMERCIAL, COSTUMBRE O USO DEL SECTOR.

Si el producto 3M no se ajusta a esta garantía, el único y exclusivo recurso será, a elección de 3M, sustituir el producto 3M o reembolsar el precio de compra.

Limitación de responsabilidad

Salvo cuando la ley lo prohíba, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño derivados del producto 3M, ya sean directos, indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes, con independencia de la teoría jurídica invocada, incluida garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.

ISO 9001:2000

Este producto de la División de Adhesivos y Cintas Industriales se fabricó bajo un sistema de calidad de 3M registrado conforme a la norma ISO 9001:2000.

