

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Componente de Sistema IsoLink® Fluid Handling – Des-Case

Parámetro Técnico	Especificación Oficial	Detalle Industrial
Número de Parte	DC-OTC-S-E-16-04-6	Código de registro único del fabricante
Línea de Producto	IsoLink® Oil Transfer Containers	Sistemas de transferencia limpia de lubricantes
Tipo de Componente	Boquilla Extendida (Spout)	Accesorio de descarga modular e intercambiable
Longitud de Boquilla	16 Pulgadas (406.4 mm)	Mayor alcance físico en puntos de difícil acceso
Tamaño de Salida (Punta)	1/4 Pulgada (6.35 mm)	Dosificación precisa en orificios de llenado pequeños
Código de Color	Amarillo	Asignación visual para mitigar contaminación cruzada
Material de Estructura	HDPE Industrial & Nylon	Polímeros de alta densidad resistentes a impactos
Compatibilidad de Fluido	Aceites minerales y sintéticos	Soporta la mayoría de lubricantes industriales

Características Principales del Diseño

- **Control Absoluto de Contaminación:** Su mecanismo modular se acopla herméticamente a las tapas IsoLink, aislando el lubricante de partículas ambientales, suciedad y humedad durante el proceso de llenado.
- **Dosificación de Precisión:** La punta delgada de 1/4" facilita el ingreso directo a puertos de llenado pequeños o compactos, disminuyendo drásticamente la probabilidad de derrames en planta.
- **Identificación Visual Robusta:** El color beige funciona como un ancla visual estandarizada para operadores, garantizando que el contenedor solo manipule un tipo de aceite predefinido.
- **Durabilidad Industrial:** Fabricado con materiales plásticos resistentes que no se degradan ante fluidos sintéticos ni aceites industriales comunes.