

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Des-Case IsoLink® Oil Transfer Container Components

Descripción General

El código **DC-OTC-S-R-8-08-1** corresponde a una boquilla rígida para contenedores de transferencia de aceite de la familia **IsoLink®**, diseñada y fabricada por Des-Case. Este componente industrial es una solución de ingeniería orientada al control preventivo de la contaminación. Facilita el trasvase y dosificación de lubricantes de manera segura y precisa, evitando la exposición directa del fluido con los contaminantes del entorno exterior y el material particulado.

Nomenclatura y Desglose del Código

Segmento	Significado	Detalle Técnico
DC	Des-Case	Identificador oficial del fabricante
OTC	Oil Transfer Containers	Línea de sistemas de transferencia de aceite
S	Spout	Tipo de accesorio: Boquilla dispensadora
R	Rigid	Estilo físico de la estructura: Rígida
8	8 pulgadas	Longitud total de la boquilla (20.32 cm)
08	1/2 pulgada	Diámetro de salida / Punta de descarga (0.50")
1	Gris (Gray)	Código de color asignado para control e identificación

Especificaciones Técnicas

Propiedad / Atributo	Especificación de Diseño
Fabricante	Des-Case Corporation
Línea de Producto	IsoLink® Oil Transfer Containers
Número de Parte	DC-OTC-S-R-8-08-1
Tipo de Estructura	Boquilla cilíndrica de vertido rígido
Longitud Nominal	8 pulgadas / 203.2 mm
Tamaño de Salida (Punta)	1/2 pulgada / Diámetro de flujo restringido/controlado
Sistema de Identificación visual	Código de Color Gris (Previene contaminación cruzada entre lubricantes)
Accesorios Incluidos	Tapa de control de contaminación negra para sellado de boquilla
Compatibilidad	Tapas dispensadoras de la serie IsoLink®

Beneficios Operativos y de Confiabilidad

- **Dosificación de Alta Precisión:** Su geometría rígida de 8 pulgadas estabiliza el flujo, reduciendo el riesgo de derrames incidentales durante el llenado de depósitos o cárteres pequeños.
- **Prevención de Contaminación Cruzada:** La codificación por color Gris asiste a los operadores en la identificación unívoca del lubricante asignado a esta boquilla, mitigando mezclas químicas erróneas en planta.
- **Higiene del Sistema de Fluidos:** Equipada con un tapón protector hermético que aísla la salida del tubo cuando no está en servicio, deteniendo el ingreso de polvo, humedad y partículas ambientales.
- **Sustentabilidad y Modularidad:** Se integra de forma directa a la arquitectura modular de las tapas IsoLink®, optimizando los costos de mantenimiento mediante el reemplazo selectivo de partes de desgaste.

Ficha técnica de carácter informativo basada en las especificaciones del fabricante original Des-Case. Todos los derechos e IsoLink® pertenecen a sus respectivos propietarios.