

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Componente de Gestión de Lubricación Industrial — Serie IsoLink™

1. Identificación del Componente

Fabricante: Des-Case Corporation

Código de Referencia (SKU): DC-OTC-S-R-8-08-11

Línea de Producto: Contenedores de Transferencia de Aceite IsoLink™ (IsoLink™ Oil Transfer Containers).

Descripción General: Boquilla de descarga rígida diseñada para el acoplamiento directo en tapas dispensadoras IsoLink™, facilitando la transferencia segura, limpia y dosificada de lubricantes en entornos industriales.

2. Especificaciones Técnicas

Parámetro Técnico	Especificación de Diseño
Tipo de Boquilla	Rígida (Estructura fija de alta resistencia)
Longitud del Tubo	8 pulgadas (Aproximadamente 20.32 cm)
Diámetro de la Punta	1/2 pulgada (0.50 pulgadas)
Código de Color	Anaranjado (Identificación visual de fluido)
Compatibilidad de Sistema	Tapas y contenedores de la serie Des-Case IsoLink™
Aplicación	Dosificación fina y llenado controlado

3. Beneficios Operativos y Control de Contaminación

- **Prevención de Contaminación Cruzada:** La codificación por color anaranjado permite asignar de forma exclusiva este accesorio a un tipo específico de lubricante, cumpliendo con las mejores prácticas de la gestión de lubricación (5S).
- **Hermeticidad en el Llenado:** Su conexión rápida disminuye el ingreso de partículas sólidas y humedad ambiental al sistema de lubricación durante el proceso de transferencia.

- **Precisión de Vertido:** La punta de 1/2 pulgada restringe el caudal para permitir un flujo constante y preciso, minimizando derrames accidentales en maquinaria crítica.

4. Recomendaciones de Uso

- Asegurar que la boquilla esté correctamente enroscada y ajustada a la tapa IsoLink™ antes de iniciar el vertido.
- Limpiar el exterior de la boquilla con un paño libre de pelusas antes y después de cada transferencia operativa.
- No utilizar la boquilla con fluidos o solventes incompatibles con los polímeros estándar de la línea Des-Case.