

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo: DC-OTC-L-P-2-VP

Línea: Contenedores de Transferencia de Aceite IsoLink® (Des-Case)

Descripción General

La tapa para bomba manual IsoLink® de Des-Case proporciona la primera línea de defensa en las mejores prácticas para el control de contaminación durante el almacenamiento y la transferencia de lubricantes. Este componente aísla herméticamente el aceite industrial de las partículas del entorno exterior mientras se acopla el sistema de bombeo manual.

Desglose de Nomenclatura del Código

Segmento	Código	Significado / Especificación
Fabricante original	DC	Des-Case Corporation
Línea de producto	OTC	Oil Transfer Container (Contenedor de Transferencia)
Tipo de componente	L	Lid (Tapa)
Estilo de tapa	P	Pump Style (Diseñada para uso con bomba manual)
Código de Color	2	Gris (Sistema de identificación visual industrial)
Mecanismo de ventilación	VP	Vent Plug (Tapón de ventilación sin respirador)

Especificaciones Técnicas

Propiedad	Especificación / Valor Técnico
Rango de Temperatura Operativa	-40 °F a 176 °F (-40 °C a 80 °C)
Materiales de la tapa	Nailon robusto, Acero inoxidable 304, Acero zincado, Buna-N
Compatibilidad de contenedores	Recipientes IsoLink de 4 Litros (1 Gal), 7 Litros (1.8 Gal) y 10 Litros (2.6 Gal)
Conexión de Ventilación	Tapón ciego de ventilación directa (Estilo Vent Plug)
Control de Contaminación Cruzada	Coloración industrial Gris para asignación exclusiva por tipo de fluido

Notas de Aplicación

Este modelo específico utiliza un tapón de ventilación estándar (VP) en lugar de un respirador desecante integrado. Se recomienda para entornos controlados o fluidos con baja sensibilidad extrema a la humedad ambiental donde la prioridad principal sea el aislamiento contra partículas sólidas gruesas y la transferencia hermética a través de la bomba manual de trasiego.