

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Contenedor de Transferencia de Aceite IsoLink® — Des-Case

El contenedor cuadrado **Des-Case DC-OTC-C-7** pertenece a la innovadora línea **IsoLink®**, diseñada bajo las mejores prácticas globales para el control de la contaminación en lubricantes industriales. Este recipiente aísla herméticamente el aceite del entorno exterior, previniendo de forma proactiva el ingreso de partículas sólidas y humedad durante el proceso crítico de almacenamiento y transferencia hacia la maquinaria.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Detalle / Valor
Modelo	DC-OTC-C-7
Línea de Producto	IsoLink® Oil Transfer Container
Capacidad Nominal	1.8 Galones / 7 Litros
Diseño / Geometría	Cuadrado ergonómico (Optimiza 27% más espacio que recipientes redondos)
Material del Cuerpo	Polietileno de Alta Densidad (HDPE) de grado industrial
Compatibilidad Química	Inerte ante aceites minerales, sintéticos y sus paquetes de aditivos
Rango de Temperatura	-40 °C a 80 °C (-40 °F a 176 °F)
Ecosistema Modular	Compatible con Tapas Dispensadoras, Tapas de Bomba, Respiradores Desecantes (DC-BB) y Acoples Rápidos ISO B de 1/2"
Identificación Visual	Soporta hasta 11 colores diferentes mediante anillos y tapas opcionales

Beneficios y Operación

- Higiene Total:** Minimiza significativamente el reingreso de contaminantes ambientales al combinar la tapa modular con respiradores desecantes originales Des-Case.
- Control de Vertido Eficiente:** Al acoplarse con la tapa dispensadora IsoLink®, su mecanismo de gatillo permite una dosificación precisa del flujo de aceite.
- Prevención de Contaminación Cruzada:** El sistema integrado de codificación por color mitiga errores humanos en planta, garantizando que el lubricante correcto llegue al punto exacto.