

3-D BullsEye®

Inspeccione el nivel de aceite de forma fácil y precisa con una visión de 360° de lo que ocurre en el interior de su sistema.



CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de instalar y mantener
- Durable y resistente a los rayos UV.
- Diseñada para superar y durar más que las mirillas tradicionales

MATERIALES Y COMPONENTES:

- **Cuerpo:** Poliamida transparente
- **Materiales adicionales*:**
 - Tipo I: Latón
 - Tipo III: Acero inoxidable, Buna-N
 - Tipo IV: Acero al carbono cincado, Buna-N
 - Tipo V: Acero inoxidable, Buna-N

*Ver tabla de dimensiones

COMPATIBILIDAD QUÍMICA

Compatible con todos los aceites minerales y la mayoría de los aceites sintéticos. (Póngase en contacto con el servicio técnico de Des-Case para consultas sobre compatibilidad química)

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO:

Rango de temperatura recomendado	-40°C a 93°C (-40°F a 200°F)
Presión máxima de funcionamiento	4,48 bar (65 psi)

NOTA: Pequeñas variaciones en el proceso de fabricación pueden ser comunes y estarán dentro de las tolerancias de ingeniería permitidas. Todos los datos anteriores son nominales, se facilitan a título informativo y están sujetos a cambios. Todas las conversiones métricas son aproximadas.



Aplicaciones típicas:

- Bombas
- Reductores
- Depósitos de Aceite

Industrias típicas:

- Papel y Celulosa
- Alimentos y bebidas
- Petroquímica y refinería

DIMENSIONES:

Tipo	Descripción	Código de pieza	A	B	C
			Pulgada / mm	Pulgada / mm	Pulgada / mm
Tamaños NPT					
Tipo I	¼"NPT	DC-3DB0250	1.8 / 44,5	.8 / 21,3	1.1 / 29
	⅜" NPT	DC-3DB0375	1.8 / 46	.9 / 23,1	1.2 / 30,7
Tipo II	½" NPT	DC-3DB0500	1.5 / 38,9	.8 / 19,6	1 / 24,1
	¾" NPT	DC-3DB0750	1.7 / 42,2	1 / 25,9	1 / 25,7
	1" NPT	DC-3DB1000	1.9 / 47	1.3 / 32	1.1 / 28,7
	1 ¼" NPT	DC-3DB1250	1.9 / 48,3	1.6 / 40,9	1.2 / 29,2
	1 ½" NPT	DC-3DB1500	2 / 50,8	1.9 / 47	1.3 / 31,8
	2" NPT	DC-3DB2000	2.3 / 58,4	2.3 / 58,9	1.5 / 38,9
Tamaños BSPP					
Tipo III	½" BSPP	DC-3DBBSPP0500	1.7 / 41,9	1.3 / 34	1.2 / 29,7
	¾" BSPP	DC-3DBBSPP0750	1.7 / 41,9	1.6 / 40,4	1.2 / 29,7
	1" BSPP	DC-3DBBSPP1000	1.9 / 47	1.9 / 47,2	1.4 / 34,8
	1 ½" BSPP	DC-3DBBSPP1500	1.9 / 48,5	2.4 / 54,4	1.4 / 34,8
Medidas métricas					
Tipo IV	M10x1,0	DC-3DBM10X1.0	2 / 50	.7 / 18,3	1.3 / 33
	M10x1,5	DC-3DBM10X1.5	1.7 / 44,2	.7 / 16,5	1.2 / 30,5
	M12x1,5	DC-3DBM12X1.5	1.9 / 47,5	.8 / 19,3	1.3 / 32
Tipo V	M16x1,5	DC-3DBM16X1.5	1.7 / 41,9	1 / 25,4	1.2 / 29,7
	M20x1,5	DC-3DBM20X1.5	1.7 / 41,9	1.3 / 32,5	1.2 / 29,7
	M22x1,5	DC-3DBM22X1.5	1.7 / 41,9	1.3 / 32	1.2 / 29,7
	M24x1,5	DC-3DBM24X1.5	1.8 / 44,5	1.4 / 35,8	1.3 / 32,3
	M26x1,5	DC-3DBM26X1.5	1.8 / 44,5	1.5 / 38,1	1.3 / 32,3
	M27x1,5	DC-3DBM27X1.5	1.8 / 44,5	1.5 / 38,1	1.3 / 32,3
	M30x1,5	DC-3DBM30X1.5	1.8 / 46,7	1.8 / 44,5	1.4 / 34,5
	M30x2.0	DC-3DBM30X2.0	1.8 / 46,7	1.8 / 46,2	1.4 / 34,5
	M33x1,5	DC-3DBM33X1.5	1.8 / 46,7	1.8 / 44,5	1.4 / 34,5

