

FICHA TÉCNICA: TRICO® 34352

Mirilla de Nivel sin Deflector (Latón y Vidrio)

El visor de nivel industrial **Trico 34352** es un componente de precisión diseñado para el monitoreo visual directo y continuo del nivel, color y estado de los lubricantes dentro de carcasas de sumideros, bombas de proceso, cajas de engranajes, motores y alojamientos de rodamientos. A diferencia de las series de acero, este modelo cuenta con un cuerpo de latón de alta calidad, óptimo para resistir ambientes corrosivos y asegurar una larga vida útil en entornos exigentes.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Detalle de Especificación
Número de Modelo (SKU)	34352
Fabricante	Trico Corporation
Tipo de Visor	Mirilla de Vidrio sin Deflector (Without Baffle)
Material del Cuerpo	Latón (Brass) premium para alta resistencia a corrosión
Material de la Lente	Vidrio de alta resistencia (Glass Window)
Material del Sello / Empaque	Viton (Fluorocarbono) de alta estabilidad química
Tipo de Rosca de Conexión	3/4" NPT (Rosca Macho)
Tamaño de la Cabeza Hexagonal	1-1/8 pulgadas
Diámetro de la Mirilla (Visión)	3/4 pulgada
Longitud Total (OAL)	1-1/8 pulgadas
Aplicación Común	Monitoreo en línea de centros de nivel de aceite

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Ubicación Operativa: Monte la mirilla estrictamente en la línea central (centerline) asignada para el nivel de aceite del equipo. Esto garantiza una lectura analógica fidedigna de las variaciones del fluido.

Sellado de Rosca: Utilice un sellador de roscas adecuado o cinta de Teflón durante la instalación sobre el puerto 3/4" NPT hembra para prevenir fugas capilares de lubricante a altas temperaturas.

Limpieza en Campo (Remoción de Lente): El diseño avanzado de Trico permite retirar el vidrio frontal directamente en el campo para tareas de mantenimiento o remoción de barnices acumulados. Esto evita desechar e instalar un visor completamente nuevo, reduciendo drásticamente los costos operativos.