

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo: Trico BG-0550-4 | **Línea:** Straight Connector Liquid Level Gauge

El visor de nivel de líquido recto **Trico BG-0550-4** está diseñado específicamente para la inspección y el monitoreo visual del nivel de aceite en depósitos y maquinaria industrial. Su construcción robusta es ideal para aplicaciones que operan sin presión interna, ofreciendo una ventana de visibilidad total de 360° para tareas críticas de mantenimiento preventivo.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Detalle / Especificación
Número de Parte (SKU)	100873748 / BG-0550-4
Tipo de Conexión	1/2" NPT (Macho recta)
Altura de la Mira (Sight Height)	5-1/2 pulgadas (~139.7 mm)
Altura Total	7-3/8 pulgadas (~187.3 mm)
Material del Cuerpo	Latón de alta resistencia (Brass)
Material del Tubo	Vidrio resistente al calor (Glass Tube)
Temperatura Máxima de Trabajo	250°F / 121°C (Continuo)
Protección de Mira	Guarda metálica protectora estándar
Ángulo de Visión	Rotación ajustable de 360°

Características Principales

- * **Excelente visibilidad:** Tubos de vidrio transparentes que no se opacan fácilmente frente a altas temperaturas industriales.
- * **Diseño ventilado:** Construcción abierta para su uso exclusivo en aplicaciones atmosféricas no presurizadas.
- * **Protección integrada:** Incluye guardas metálicas que resguardan el tubo de vidrio contra impactos mecánicos externos.
- * **Fácil lectura:** El visor puede ser girado por completo tras su instalación para un posicionamiento de lectura óptimo.

Aplicaciones Comunes

- * Monitoreo de lubricación en descansos y cojinetes de gran tamaño.
- * Depósitos de aceite elevados y tanques de almacenamiento industrial.
- * Cajas de engranajes, reductores y transmisiones.
- * Transformadores eléctricos de potencia.