

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAL

Visor de Nivel de Líquido 3D — Trico Corp.

El visor de nivel **Trico Modelo 34202** con lente plástico 3D está diseñado para monitorear con precisión los niveles de aceite y realizar inspecciones visuales rápidas de la condición del lubricante dentro de carcasas de sumideros, depósitos y maquinaria industrial. Su lente termoplástico recto sobresaliente elimina las distorsiones ópticas comunes de los lentes de domo.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación/Valor
Número de Modelo (MPN)	34202
Fabricante	Trico Corporation
Tipo de Conexión	1" NPT (Rosca Nacional de Tubería)
Material del Cuerpo	Acero Chapado en Zinc (Zinc-Plated Steel)
Material de la Lente	Polisulfona / Termoplástico 3D
Material del Sello	Empaque de Viton®
Temperatura Máxima de Operación	300 °F / 149 °C
Presión Máxima de Trabajo	50 PSI
Dimensión A (Hexágono)	1-5/16 pulgadas
Dimensión B (Diámetro Rosca)	1 pulgada
Dimensión C (Longitud Total)	1-11/16 pulgadas

Características Destacadas

- **Mantenimiento Simple:** Las lentes se pueden desmontar en campo para su limpieza, evitando sustituir la pieza completa.
- **Resistencia a la Corrosión:** El cuerpo de acero galvanizado garantiza durabilidad contra ambientes industriales agresivos.
- **Visibilidad Mejorada:** Lente 3D diseñada específicamente para tamaños pequeños que optimiza la visualización del fluido.