

Nombre del producto	Manta Cerámica de Fibra Refractaria Aislamiento Térmico de Alta Temperatura · Marca: Equimaxx																																
Descripción	Fibras cerámicas centrifugadas inertes químicamente que se someten a un proceso de no tejido para conformar mantas cerámicas de excelente resistencia térmica y baja conductividad térmica.																																
Aplicaciones	Se utiliza como aislamiento térmico para hornos (paredes, techos, puertas), chimeneas y cámaras de combustión, así como en filtración a alta temperatura y piezas para la industria de electrodomésticos. La fibra cerámica se emplea además como respaldo en ladrillos y morteros refractarios, funcionando como barrera contra el calor y el fuego.																																
Presentación y empaques comerciales	Rollos 0.61 x 7.20 m Rollos 0.61 x 3.60 m	Espesor 1" Espesor 2"																															
Especificaciones técnicas	<table><tr><th>PROPIEDAD</th><th>MÉTRICO</th><th>IMPERIAL</th></tr><tr><td>Densidad</td><td>96 kg/m³</td><td>6 lb/ft³</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>128 kg/m³</td><td>8 lb/ft³</td></tr><tr><td>Espesor</td><td>25.4 mm</td><td>1 pulg</td></tr><tr><td>Espesor</td><td>50.8 mm</td><td>2 pulg</td></tr><tr><td>Ancho</td><td>0.61 m</td><td>24 pulg</td></tr><tr><td>Largo Rollo de 1 pulg</td><td>7.20 m</td><td>23.6 pies</td></tr><tr><td>Largo Rollo de 2 pulg</td><td>3.60 m</td><td>11.8 pies</td></tr><tr><td>Temperatura máxima</td><td>1260 °C</td><td>2300 °F</td></tr><tr><td>Temperatura de servicio continuo</td><td>1050 °C</td><td>1922 °F</td></tr></table>			PROPIEDAD	MÉTRICO	IMPERIAL	Densidad	96 kg/m³	6 lb/ft³	Densidad	128 kg/m³	8 lb/ft³	Espesor	25.4 mm	1 pulg	Espesor	50.8 mm	2 pulg	Ancho	0.61 m	24 pulg	Largo Rollo de 1 pulg	7.20 m	23.6 pies	Largo Rollo de 2 pulg	3.60 m	11.8 pies	Temperatura máxima	1260 °C	2300 °F	Temperatura de servicio continuo	1050 °C	1922 °F
PROPIEDAD	MÉTRICO	IMPERIAL																															
Densidad	96 kg/m³	6 lb/ft³																															
Densidad	128 kg/m³	8 lb/ft³																															
Espesor	25.4 mm	1 pulg																															
Espesor	50.8 mm	2 pulg																															
Ancho	0.61 m	24 pulg																															
Largo Rollo de 1 pulg	7.20 m	23.6 pies																															
Largo Rollo de 2 pulg	3.60 m	11.8 pies																															
Temperatura máxima	1260 °C	2300 °F																															
Temperatura de servicio continuo	1050 °C	1922 °F																															

División Industrial

Proindesa · Productos Industriales, S.A.
www.proindesa.com

Los productos Equimaxx son para uso industrial exclusivamente.

Para más información técnica:

Tel: +502 2311-3636

Última actualización: Septiembre 2026

EQUIMAXX

© Proindesa 2026.