



**IQV®20 LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" DE ALTO PAR
W7152, W7152P y W7252**

POTENCIA DE NUEVA GENERACIÓN

Ingersoll Rand® W7152 1/2" IQV®20 Llave de impacto de alto par

La Ingersoll Rand W7152 es la llave de impacto inalámbrica de 1/2" más potente de su categoría. Con más de 100 años de experiencia en herramientas eléctricas, ofrece la potencia que buscas con el control que necesitas.



Perno de cuna



Cambio de neumáticos



Mantenimiento de flotas de camiones



Industrial y MRO

CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA

Mecanismo de impacto ajustado

1500 ft-lb de par para aflojar tuercas y 1000 ft-lb de par MÁX. en una herramienta que mide solo 8.1" de punta a punta y pesa apenas 7.6 lbs

Anillo de luz LED 360° sin sombras

con modo de luz de trabajo y 4 niveles de brillo regulables

Transmisión totalmente metálica y mecanismo de martillo

es robusto, duradero y está optimizado para ofrecer la máxima potencia y eficiencia

Interruptor de velocidad variable con freno electrónico

ofrece el máximo control de la herramienta y mejora la seguridad—al soltar el gatillo, el accionamiento deja de girar

Carcasa composite resistente y bastidor patentado reforzado con acero protegen frente a

fluidos agresivos, productos químicos y caídas repetidas

Potente motor sin escobillas

ofrece durabilidad y eficiencia, además de la mejor relación potencia-peso de su clase

Sistema de control de potencia IQV® incluye 4 modos

MODE	 HAND TIGHT	 WRENCH TIGHT	 HALF POWER	 MAX POWER
 ft-lb (Nm)	4-10 (5-14)	35-110 (50-150)	100-530 (135-720)	100-1000 (135-1360)
	1000 (1360)	1000 (1360)	1000 (1360)	1000 (1360)
 BOLT SIZE	M6-M12	M10-M16	M12-M32	M16-M32
SHUT OFF				



*Approximate torque values shown.

ESPECIFICACIONES

IQV20 Serie™ Llaves de impacto inalámbricas W7152, W7152P y W7252

Modelo	Batería	Voltaje CC	Accionamiento Tamaño, tipo	Impactos por minuto (BPM)	Par máximo ft.-lb. (Nm)	Par rompedor de tuercas ft.-lb. (Nm)	Herramienta y batería	
							Peso lb (kg)	Longitud en. (mm)
W7152	BL2022	20	1/2", anillo de retención del vaso	2,450	1,000 (1,360)	1,500 (2,033)	7.6 (3.4)	8.1 (207)
W7152P	BL2022	20	1/2", retén con pasador	2,450	1,000 (1,360)	1,500 (2,033)	7.6 (3.4)	8.1 (207)
W7252	BL2022	20	1/2", anillo de retención del vaso extendido 2"	2,450	1,000 (1,360)	1,500 (2,033)	7.9 (3.6)	10.1 (257)



W7152-K22

También disponible en kit.

N.º de artículo	Detalles del kit
W7152-K12	1 batería BL2022, herramienta, cargador, bolsa
W7152-K22	2 baterías BL2022, herramienta, cargador, bolsa
W7152P-K22	2 baterías BL2022, herramienta, cargador, bolsa
W7252-K22	2 baterías BL2022, herramienta, cargador, bolsa

IQV® Series Warranty		
3 YEAR Warranty on Tools and Chargers	2 YEAR High-Capacity Battery Replacement	1 YEAR Tool, Battery & Charger Replacement
Applies to all Series batteries 2.4Ah or greater. See official Terms & Conditions. May vary by country.		



Ingersoll Rand (NYSE:IR), impulsada por un espíritu emprendedor y una mentalidad de propiedad, está comprometida con ayudar a mejorar la vida de nuestros empleados, clientes y comunidades. Nuestros clientes confían en nosotros por nuestra excelencia tecnológica en la creación de flujo para misiones críticas y en soluciones industriales, a través de más de 40 marcas de referencia, donde nuestros productos y servicios destacan en las condiciones más complejas y exigentes. Nuestros empleados crean clientes para toda la vida gracias a su compromiso diario con la experiencia, la productividad y la eficiencia.

©2022 Ingersoll Rand. PTL_066_04_2022_W7152ImpactWrench



Más información en www.ingersollrand.com