SEALCO
SELLADO DE FLUIDOS

EMPAQUETADURA PARA BOMBAS Y VÁLVULAS

icontec
ISO 9001
SC 829-1

IQNet
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

MT 2010



EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

PTFE PURO
PURE PTFE

Empaquetadura de PTFE puro, es impregnada en aceites especiales. Posee una excelente resistencia a los productos químicos tales como ácidos fuertes, álcalis y solventes. No se reco- mienda su utilización con flúor y metales alcalinos derretidos.

t°C	-200+280		
p bar	100	100	30
v m/s	1	2	12
pH	0-14		

Yarns of pure PTFE are inter braided and impregnated with specials oils to give this packing excellent resistance to highly aggressive chemical substances, such as acids, alkalies and solvents. This with a low friction which does not vitrify at velocities.

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES					1/8" - 1 1/2"						± 10 %			
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
66,00	23,60	19,36	12,50	9,90	7,40	5,70	4,87	3,70	2,40	1,76	1,50	1,20	1,05	0,80

DATOS DE CONTACTO

Ventas@proindesa.com
+502 2311 3618
www.Proindesa.com
PBX: +502 2311 3636
17 calle 6-34 zona 11, Ciudad de Guatemala