SEALCO
SELLADO DE FLUIDOS

EMPAQUETADURA PARA BOMBAS Y VÁLVULAS

icontec
ISO 9001
SC 829-1

IQNet
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

MT 2013



EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

PTFE PURO TRATADO PARA VÁLVULAS
TREATED PTFE FOR VALVES

Hilos de PTFE 100% sin aglutinantes son multi- trenzados para conformar una empaquetadura de excelente inercia química. Es ideal para productos alimenticios, farmacéuticos y corrosi- vos. Su principal aplicación se encuentra en todo tipo de válvulas, ejes alternativos de baja velocidad y en sellado estático.

100% PTFE threads without binders are multi- tended to form a gasket of excellent chemical inertness. It is ideal for food, pharmaceutical and corrosive products. Its main application is found in all types of valves, low speed alternati- ve axes and static sealing.

t°C	-200+280		
p bar	250	n/a	n/a
v m/s	-	n/a	n/a
pH	0-14		

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES					1/8" - 1 1/2"						± 10 %			
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
62,0	27,6	15,50	13,40	7,78	5,70	5,10	4,90	3,30	2,00	1,65	1,30	0,77	0,62	0,60

DATOS DE CONTACTO

Ventas@proindesa.com
+502 2311 3618
www.Proindesa.com
PBX: +502 2311 3636
17 calle 6-34 zona 11, Ciudad de Guatemala